



# Appareil photo numérique HP Photosmart série R817 - spécifications & garantie



Awards internationaux



<b>Système de l'appareil photo</b>	
Résolution de l'appareil photo	5,25 MP (2 668 x 1 970 pixels au total)
Résolution totale de l'appareil photo (mégapixels)	5,25 MP
Taille du capteur CCD	Capteur CCD de 1/2,5 pouces ; 2 668 x 1 970 pixels au total ; 2 616 x 1 960 pixels effectifs
Système de l'objectif	Zoom total 40x (optique 5x/numérique 8x) ; focale de 5,8 à 29 mm ; environ 36 à 180 mm (équivalent 35 mm) ; f2,8 à f8 (grand angle), f4,7 à f7,6 (téléobjectif)
Fonctions de zoom	40x (optique 5x/numérique 8x)
Plage focale de l'objectif	~ 0,5 m à l'infini (grand angle), ~ 0,6 m à l'infini (téléobjectif), ~ 0,12 m à 1,0 m (macro grand angle), ~ 0,03 à 0,2 m (macro téléobjectif)
Profondeur en bits	noir : 8 bits (256 niveaux de gris), couleur : 36 bits
Visueur	Aucun
Ecran LCD	Ecran couleur à cristaux liquides de 5,1 cm en diagonale, consultable en intérieur/extérieur (640 x 240 = 153 600 points)
Vitesse d'obturation	15 à 1/2 000 s
Logements pour la mémoire	1 logement, compatible avec Secure Digital (SD) et MultiMediaCard (MMC)
Mémoire maximale	Carte Secure Digital (SD) 2 Go ou carte MultiMediaCard (MMC) 256 Mo
Mémoire en standard	32 Mo
<b>Fonctions intelligentes</b>	
Mise au point	Mise au point normale (défaut), macro, super macro, infini, manuelle
Mesure de luminosité	TTL (Through The Lens - à travers l'objectif)
Contrôle de l'exposition	Mesure de luminosité pour exposition automatique (AE) avec priorité au centre de l'image, mesure de luminosité pour exposition automatique (AE) spot, mesure de luminosité pour exposition automatique (AE) moyenne, bracketing de l'exposition
Correction de l'exposition	+/- 3,0 EV, incréments de 1/3 EV
Evaluation de l'exposition à la lumière	Automatique (par défaut), ISO 50, ISO 100, ISO 200, ISO 400
Fonctions de contrôle de l'image	Indication de la date et de l'heure
Balance des blancs	Auto (défaut), soleil, nuageux, tungstène, fluorescent, manuel
Mode image	Automatique (par défaut), action, paysage, portrait, plage, neige, coucher de soleil, priorité à l'ouverture, priorité à l'obturation, manuel, panoramique à droite, panoramique à gauche, théâtre, document, mon mode
Contrôle des couleurs	Couleurs (par défaut), noir et blanc, sépia, bracketing des couleurs
Mode de prise de vue	Normal (défaut), déclencheur à retardement, déclencheur à retardement (2 déclenchements), mode rafale, vidéo

Retardateur	délai de 10 secondes
Flash	Flash automatique (par défaut), « yeux rouges », flash activé, flash désactivé, nuit
Enregistrement d'un commentaire sonore	Jusqu'à 60 s
Fonction vidéo	Illimitée. (dépend de la capacité de la mémoire)
Fonction intelligente 01	Eclairage adaptatif HP : cette technologie révolutionnaire adapte le contraste des photos pour révéler les détails qui risqueraient d'être perdus dans les ombres. Idéal en plein soleil ou pour les photos au flash.
Smart Feature	Elimination intégrée de l'effet « yeux rouges » HP : supprimez l'effet « yeux rouges » sans transférer les photos sur votre ordinateur. Cet outil unique, facile à utiliser, détecte automatiquement l'effet « yeux rouges » et vous permet de l'éliminer immédiatement via l'écran à cristaux liquides de l'appareil photo.
Smart Feature	Montage panoramique intégré HP : vous aimez créer des vues multi-clichés ? Vous pourrez vous adonner à votre passion avec cet outil astucieux. Votre appareil photo peut assembler jusqu'à cinq photos – pas de PC nécessaire – pour créer une seule photo et l'imprimer facilement et il vous permet de visualiser le résultat sur son écran à cristaux liquides.
Smart Feature	Fonction conseils d'image photo HP : améliorez votre technique en soumettant vos photos cette fonction. Cette technologie brevetée analyse vos photos pour vous donner des conseils et des suggestions d'améliorations pour vos prochaines photos.
Smart Feature	Images fixes HP à partir de séquences vidéo : obtenez le cliché sur le vif parfait. Enregistrez une séquence vidéo de haute qualité puis visionnez-la image par image sur votre appareil photo, pour en choisir l'instant le plus saisissant. Votre appareil photo améliore ensuite l'image, pour des résultats impressionnants à tous les coups.
<b>Autres informations techniques</b>	
Logiciels fournis	Logiciel HP Image Zone pour Microsoft® Windows® et Macintosh avec technologie HP Instant Share
Systèmes d'exploitation supportés	Microsoft® Windows® 98, 98 SE, Me, 2000, XP Edition familiale et Professionnel ; Macintosh OS X 10.2 ou version ultérieure
Configuration minimale requise	PC compatible USB avec Microsoft® Windows® 98, 98 SE, Me : Pentium II (233 minimum) et équivalent Celeron® ou compatible, 64 Mo de RAM, 200 Mo d'espace disque ; Windows® 2000, XP Editions Familiale et Professionnelle – Pentium® II (233 minimum) et équivalent Celeron® ou compatible ; 128 Mo de RAM, 400 Mo d'espace disque ; écran SVGA (800 x 600, 16 bits couleur), lecteur de CD-ROM, Internet Explorer 5.01 avec Service Pack 2 ou ultérieur, port USB ouvert compatible USB 2.0
Connectivité Macintosh	<b>R817:</b> Via socle fourni : 1 port USB – compatible USB 2.0 <b>R817 et station d'accueil:</b> Via station d'accueil uniquement : 1 port USB – compatible USB 2.0
Format du fichier de sortie	JPEG (EXIF 2.2) pour les images fixes ; MPEG-1 pour les clips vidéo
Ports d'E-S externes	<b>R817:</b> Via socle fourni : 1 port USB – compatible USB 2.0 <b>R817 et station d'accueil:</b> Via station d'accueil uniquement : 1 port USB – compatible USB 2.0
Connectivité en standard	<b>R817:</b> Via socle fourni : 1 port USB – compatible USB 2.0 <b>R817 et station d'accueil:</b> Via station d'accueil uniquement : 1 port USB – compatible USB 2.0
Connectivité en option	<b>R817 et station d'accueil:</b> Aucun <b>R817:</b> Station d'accueil HP Photosmart série R
Alimentation électrique nécessaire	<b>R817 et station d'accueil:</b> 1 batterie lithium-ion 1 050 mA (rechargeable), adaptateur secteur universel : entrée 100 à 240 V CA (50/60 Hz) ; sortie 3,3 V CC, 2 500 mA via station d'accueil <b>R817:</b> 1 batterie lithium-ion 1050 mA (rechargeable), adaptateur secteur universel : entrée 100 à 240 V CA (50/60 Hz) ; sortie via station d'accueil 3,3 V CC, 2 500 mA
Consommation électrique	5 watts maximum
Source d'alimentation	<b>R817:</b> 1 batterie lithium-ion, adaptateur secteur 3,3 V via socle <b>R817 et station d'accueil:</b> 1 batterie lithium-ion, adaptateur secteur 3,3 V via station d'accueil
Type d'alimentation électrique	<b>R817:</b> 1 batterie lithium-ion (rechargeable) ou adaptateur secteur 3,3 V HP Photosmart

	via socle <b>R817 et station d'accueil:</b> 1 batterie lithium-ion (rechargeable) ou adaptateur secteur 3,3 V HP Photosmart via station d'accueil
Certifié Energy Star	Non
Dimensions (L x P x H)	<b>R817 et station d'accueil:</b> Appareil photo : 91 x 29,8 x 57 mm ; Appareil photo / station d'accueil : 130 x 54 x 98 mm <b>R817:</b> Appareil photo : 91 x 29,8 x 57 mm (à l'exclusion des courbures positives)
Dimensions de l'emballage (L x P x H)	288 x 110 x 195 mm
Poids	<b>R817:</b> Appareil photo : 0,17 kg (sans les piles), 0,19 kg (avec les piles) <b>R817 et station d'accueil:</b> Appareil photo : 0,17 kg (sans les piles), 0,19 kg (avec les piles) ; Appareil photo / Station d'accueil : 0,28 kg (sans les piles), 0,30 kg (avec les piles)
Poids du carton/paquet	<b>R817:</b> 1 kg <b>R817 et station d'accueil:</b> 1,36 kg
Plage de températures en fonctionnement	0 à 50 °C
Plage de températures en stockage, Celsius	-30 à 65 °C
Plage d'humidité en fonctionnement recommandée	HR : 15 à 85 %
Humidité hors fonctionnement	HR : 15 à 85 %
Humidité en fonctionnement	HR : 15 à 85 %
Contenu de l'emballage	<b>R817:</b> Appareil photo numérique HP Photosmart R817 avec HP Instant Share, socle, adaptateur secteur, batterie lithium-ion rechargeable HP Photosmart R07, câble USB (socle vers PC ou imprimante), instructions de garantie, manuel d'utilisation, guide de mise en route rapide, logiciels sur CD, dragonne <b>R817 et station d'accueil:</b> Appareil photo numérique HP Photosmart R817 avec HP Instant Share, station d'accueil HP Photosmart série R avec télécommande, 2 batteries Lithium-ion rechargeables HP Photosmart R07, adaptateur secteur 3,3 V HP Photosmart, câble USB pour relier la station d'accueil au PC ou à l'imprimante, câble A/V pour relier la station d'accueil à la télévision, dispositif d'insertion pour utilisation de la station d'accueil avec l'appareil photo numérique HP Photosmart R817, livret de garantie et de certification, manuel d'utilisation, CD avec logiciel HP Image Zone pour Microsoft® Windows® et Macintosh, dragonne
Garantie	Garantie d'un an limitée au matériel avec l'appui des services et de l'assistance du service clientèle HP (les conditions de garanties peuvent différer dans certains pays d'Europe où la période garantie légale est plus longue).